


Teknik Özellikler

SOLARED 	POWER 220 V	
	Watts	Amps
PH 1500	1500	6.82
PH 2000	2000	9.09

Boyutlar	: 480 x 160 x 170 (mm) paketli 470 x 120 x 80 (mm) cihaz
Güç	: 220V/50 Hz
Ağırlık	: 1.95 (kg) paketli / 1.48 (kg) cihaz
Bağlantı	: H05VV-F 3G 1.5 mm ² TTR
Montaj	: Yan duvar / Tavan
Uygulama	: İç ve Dış Mekan Kullanımı
Korunma Sınıfı	: IP65

Dizayn Bilgileri

Önerilen Ama Yüksekliği (m)	Kapsama Alanı		
	Dış Mekan Korumasız (m²)	Dış Mekan Korumalı (m²)	İç Mekan (m²)
2.1 - 3.0	2 - 3	5 - 6	6 - 8
2.3 - 3.2	3 - 4	6 - 7	8 - 10


Minimum montaj yüksekliği : 2100 mm

Yanıclarla arasındaki mesafe : 1500 mm


Tavan mesafesi : 300 mm

Yan duvara mesafe : 600 mm

Duvara Açılan Montaj				Taranan Alan
H	X	Y	Z	
2.0 m	2.3 m	2.4 m	4.0 m	7.6 m ²
2.5 m	3.0 m	3.0 m	5.2 m	12.3 m ²
Tavana Düz Montaj				
2.0 m	3.6 m	2.5 m		9.0 m ²
2.5 m	6.0 m	4.8 m		25.0 m ²



Duvar Montajı



Tavan Montajı